

# LINE UPS SERIES

## U650/U850 LCD

Προστατέψτε τον εξοπλισμό σας από τις αυξομειώσεις της τάσης, αυξάνοντας τον μέσο όρο ζωής του.

Οι διακυμάνσεις της τάσης είναι ένα καθημερινό φαινόμενο που μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα τον hardware εξοπλισμό σας. Τα νέα UPS της Bitmore τεχνολογίας Line Interactive τα οποία διαθέτουν AVR (Αυτομάτη Σταθεροποίηση Τάσης) έχουν την δυνατότητα να σας προστατέψουν από τις καταστροφικές αυτές αιχμές, που σχετίζονται με κεραυνούς ή άλλα προβλήματα της τάσης, αυξάνοντας τον μέσο όρο ζωής του εξοπλισμού σας. Τα UPS της Bitmore προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας για υπολογιστές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σειρά UPS της Bitmore διαθέτει προϊόντα από 650VA έως 2200VA με οθόνη LCD.


**bitmore**

**LINE UPS SERIES**  
**U650LCD / U850LCD**



- Line Interactive
- LCD display
- Surge protection
- Schuko outputs
- LED Indications
- Telephone protection
- USB port
- Free software download

## LINE UPS SERIES U650LCD / U850LCD



### Inputs / Outputs Back Panel

1. AC Input
2. Output receptacles
3. Telephone protection

### Είσοδοι / Έξοδοι Οπίσθιας Όψης

1. Είσοδος AC
2. Έξοδοι παροχής
3. Προστασία τηλεφώνου

		U650LCD	U850LCD
• Χωρητικότητα	VA/W	650VA/360W	850VA/480W
• Είσοδος	Τάση	230VAC	
	Εύρος Τάσης	170-280VAC	
• Έξοδος	Τάση	220/230/240VAC	
	Ρύθμιση Τάσης (Λειτουργία μπαταρίας)	+/-10%	
	Συχνότητα	50Hz or 60Hz	
	Ρύθμιση Συχνότητας (Λειτουργία μπαταρίας)	+/-1 Hz	
	Κυματομορφή Εξόδου	Τροποποιημένο Ημιτονοειδές Κύμα	
• Μπαταρία	Τύπος Μπαταρίας	12V 7Ah	12V 9Ah
	Χρόνος Επαναφόρτισης	6 ώρες στο 90% ύστερα από πλήρη αποφόρτιση	
• Χρόνος Μεταγωγής	Τυπικός	2-8ms τυπικό, 10ms μέγιστο	
• Ηχητική Ειδοποίηση	Λειτουργία Backup	Ηχητική ειδοποίηση κάθε 10 δευτερόλεπτα	
	Χαμηλή Στάθμη Μπαταρίας	Ηχητική ειδοποίηση κάθε 1 δευτερόλεπτα	
	Υπερφόρτιση	Ηχητική ειδοποίηση κάθε 0,5 δευτερόλεπτα	
	Σφάλμα	Παρατεταμένος ήχος	
• Προστασία	Πλήρης Προστασία	Αποφόρτιση, υπερβολική φόρτιση και προστασία υπερφόρτισης	
• Διαστάσεις	Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm)	290(M)x100(Π)x143(Y)	
	Καθαρό Βάρος	4.4kg	5.2kg
• Επίπεδα Θερμοκρασίας και Θορύβου	Θερμοκρασίες Λειτουργίας	0°C - 40°C	
	Επίπεδο Θορύβου	Λιγότερο από 40dB	
• Ενδείξεις	Οθόνη LCD	Ενδείξεις Φόρτισης, Λειτουργία μπαταριών, Πληροφορίες εισόδου, Πληροφορίες εξόδου, Line mode, Backup mode, Σφάλμα	

# A STEP AHEAD

Διάρθρωση και Υποστήριξη / Distribution and Support

**InfoQuest**  
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA  
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα - Αθήνα, τηλ.: 211 999 4000  
25, Al. Pantou str. 176 71 Kallithea - Athens, Greece, tel.: +30 211 999 4000  
www.infoquest.gr, www.bitmore.gr



MADE IN PRC